



Audio

Frequenzgang 30Hz – 22kHz
Tieftöner 2 x 100 mm Ruark-Papiermembran NS+
Hochtöner 2 x 20 mm Ruark-Seidenkalotte NS+
Verstärker
 120 W 4-Kanal Klasse-D
 (0,02 % Klirrfaktor bei 30 W/Kanal)
Klangeinstellungen Bass, Höhen, Loudness, Stereo+
Gehäusetyp Abgestimmtes Doppel-Bassreflexgehäuse
DAC 112 dB, 32 Bit 192 kHz
ADC 106 dB, 32 Bit 192 kHz

Konnektivität

Apple Airplay 2 und Google Cast
Kompatibel mit UPnP™ DLNA-Medienserver
Radio Internetradio DAB/DAB+
 UKW mit RDS (87,5-108 MHz)
Voreinstellungen 8 umfassende Voreinstellungen
Bluetooth V5.1 aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WPS2, WEP, WPA, WPA2
Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
HDMI ARC und eARC
Streamingdienste Spotify Connect, TIDAL Connect
Medien MP3 bis zu 48 kHz 320 kbps
 AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 bis zu 96 kHz 320 kbps
 FLAC bis zu 24 Bit 192 kHz
 WAV bis zu 24 Bit 192 kHz
 WMA 9 bis zu 48 kHz 256 kbps
CD-Unterstützung mittels externem USB-CD Laufwerk
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Line-In Stereo-Cinch-Eingang (bis zu 2,3 Vrms)
MM-Phono-Eingang Stereo-Cinch-Eingang mit
 integrierter RIAA Phonostufe (bis 8mV)
Optischer Eingang TOSLINK-Digitaleingang
 (24 Bit 192 kHz)
Sub-Ausgang Vollfrequenz-Mono-RCA (2,0 Vrms)
USB 2.0 Typ-C Fat32 Flash-Laufwerk kompatibel
 MP3-Wiedergabe bis zu 48 kHz 320 kbps
Antenne Abnehmbare Teleskopantenne
Antennenanschluss 75Ω F-Typ-Anschluss

Ausstattung

Display Kontrastreiches Farb-TFT Display
Alarm Umfangreicher Doppelalarm
Auto-Standby Automatischer Energiesparmodus
Einstellbare Eingangspegel Line-in, Optisch
USB Typ-C Ladeanschluss 5V 1A (5W)
Software-Updates Over-the-Air und USB
Sprachen der Benutzeroberfläche:
 EN, DA, DE, ES, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, SK, ZH

Fernbedienung

Ruark Puck-Typ, Bluetooth LE, USB C wiederaufladbar

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuse verstreibter MDF-Korpus wahlweise in Matt
 Grau oder „Fused“ Walnussfurnier mit Frontgrill aus
 massivem Walnussholz
Karton enthält R410 High Fidelity Music System,
 Netzkabel, Teleskopantenne, Fernbedienung mit USB C
 Ladekabel, Antennenschlüssel, Kurzanleitung
Leistungsaufnahme 2,0 W Netzwerk-Standby,
 5,0 W im Leerlauf
Produktabmessungen
 H133 x B560 x T290 mm (Gehäuse)
 H162 x B560 x T325 mm (inkl. Füße, Bedieneinheit,
 Antenne)
Produktgewicht 9,5 kg

Walnuss Produktcode/EAN
 R410-FW / 5060637250198
Matt Grau Produktcode/EAN
 R410-SG / 5060637250204

UVP 1.499,00 €